

imageRUNNER
2520/i, 2525/i,
2530/i, 2535/i,
2545/i.

Kompaktna
produktivnost
radnog tima.

you can

Budite produktivniji i smanjite troškove sa serijom kompaktnih uređaja imageRUNNER 2500. Idealan za uposlene, male i srednje velike radne skupine, ovaj svestrani raspon uređaja pokriva svakodnevne zadatke crno-bijelog ispisivanja, kopiranja, skeniranja u boji i naprednog slanja izravno na e-mail adrese ili mape na mreži. Uz razne brzine, do 45 ppm, izvrsnu brzinu reakcije i energetska učinkovitost, ovi uređaji štede vaše vrijeme, novac i energiju.

Raspon brzina od 20 do
45 ppm / cpm, A3 crno-bijelo

Kapaciteta do 2,300 listova papira

Slanje izravno na e-mail adrese i mrežne mape

Zaslon osjetljiv na dodir od 5,7" / 14,5 cm

Energetska učinkovitost vodeća u klasi

Kompaktan dizajn



Produktivnost i učinkovitost.

- Intuitivni zaslon osjetljiv na dodir štedi vrijeme i omogućuje korisnicima da obave više
- Brzo svakodnevno crno-bijelo ispisivanje do 45 ppm za potrebe uposlenih, malih i srednje velikih radnih timova
- Brza reakcija - brzo aktiviranje iz moda mirovanja i vrijeme do prvog primjerka od 3,9 sekundi*
- Šaljite u boji na mrežne mape ili e-mail adrese u raznim formatima**. Uštedite vrijeme automatskim pribavljanjem e-mail adresa
- Manje prekida s kapacitetom od 2300 listova
- Skenirajte izravno na USB memorijski medij**

Kompaktan dizajn.

- Dizajn za uštedu uredskog prostora
- Opcionalni unutrašnji klamer i dorađivač za razvrstavanje

Brine o okolišu.

- Iznimna energetska učinkovitost - potrošnja u modu mirovanja od samo 1,5 W štedi energiju i novac
- Uštedite papir - automatska obostrana obrada

Ušteda novca.

- Niski troškovi korištenja i održavanja
- Poboljšana produktivnost i energetska učinkovitost vodeća u klasi za veću vrijednost
- Upravljanje ID-brojevima odjela pomaže u nadgledanju i kontroli troškova ispisivanja

Povezivost i upravljanje.

- Mrežne priključnice za povezanost s udaljenim sučeljem (Remote UI) kao dio standardne opreme
- PCL** i podrška za opcionalnu emulaciju za PostScript razine 3
- Daljinsko upravljanje i nadgledanje sa softverom iW Management Console (iWMC)
- Kompatibilan s Canonovim alatom e-Maintenance - daljinska dijagnostika, automatska očitavanja stanja i praćenje zalihe potrošnih materijala

* modeli imageRUNNER 2535/i, 2545/i

** Standardna oprema na "i" modelima, opcionalna na modelima bez "i"

imageRUNNER

Canon

Tehnički podaci: Serija imageRUNNER 2500

Tip Maksimalni format originala Formati kopija	Kazetna ladica 1, 3, 4 Kazetna ladica 2 Ručni ulagač Vlastiti format Skeniranje Kopiranje Ispisivanje Broj tonova boje	Stolni ili samostojeći (kombinacija skenera i pisača) A3 A3, A4, A4R, A5R Vlastiti format: 139,7 do 297 mm x 182 do 432 mm A3, A4, A4R, A5R, omotnice (s opcionalnim Dodatkom za ulaganje omotnica D1) A3, A4, A4R, A5R, omotnice 99 do 297 mm x 148 do 432 mm 600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (samo UFRIL-LT) 256 gradacija
BRZINA KOPIRANJA/ ISPISIVANJA	A4 A3 Uvećanje Vrijeme do prvog primjerka Vrijeme zagrijavanja Više kopija/ispisa Obostrana obrada	imageRUNNER 2545i / 2545: 45 ppm (C-B) imageRUNNER 2535i / 2535: 35 ppm (C-B) imageRUNNER 2530i / 2530: 30 ppm (C-B) imageRUNNER 2525i / 2525: 25 ppm (C-B) imageRUNNER 2520i / 2520: 20 ppm (C-B) imageRUNNER 2545i / 2545: 22 ppm (C-B) imageRUNNER 2535i / 2535: 22 ppm (C-B) imageRUNNER 2530i / 2530: 15 ppm (C-B) imageRUNNER 2525i / 2525: 15 ppm (C-B) imageRUNNER 2520i / 2520: 15 ppm (C-B) Zum: Crno-bijelo 30 sekundi 1 do 999 listova Standardno
Gramatura papira Kapacitet papira Ručni ulagač Opcionalna oprema Bočna ladica za papir Ukupni kapacitet Procesor Memorija Tvrdi disk Prikjučnice Napajanje Najveća potrošnja Dimenzije (Š x D x V) Masa	Kazetna ladica Kazetna ladica 1 Kazetna ladica 2 Ručni ulagač Opcionalna oprema Bočna ladica za papir Ukupni kapacitet Procesor Memorija Tvrdi disk Prikjučnice Napajanje Najveća potrošnja Dimenzije (Š x D x V) Masa	64 do 90 g/m ² ; ručni ulagač: 64 do 128 g/m ² ; Obostrano: 64 do 80g/m ² 550 listova (80 g/m ²). (250 listova za imageRUNNER 2520i / 2520) 550 listova za imageRUNNER 2525i/i, 2530/i, 2535/i, 2545/i 50 omotnice (s opcionalnim Dodatkom za ulaganje omotnica D1) 100 listova (A4, A4R, A5; 80 g/m ²), 50 listova (A3; 80 g/m ²) 550 listova x 2 kazetne ladice (80 g/m ²) 550 listova x 1 kazetna ladica samo za imageRUNNER 2520 / 2520i Ne 2300 listova, (2000 listova za imageRUNNER 2520i / 2520) Canon Custom Processor, 400 MHz 512 MB (imageRUNNER 2500 "i" modeli), 256 MB (imageRUNNER 2500 modeli bez "i") Ne Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), USB Host I / F 2.0 x 1 port, USB uređaj 1.0 x 1 port 220-240 V AC, 50/60 Hz, 4,2 A (modeli od 45/35 ppm), 220-240 V AC, 50/60 Hz, 3,3 A (modeli od 30/25/20 ppm) 1,827 kW (modeli od 45/35 ppm), 1,345 kW (30/25 ppm), 1,542 kW (model od 20 ppm) imageRUNNER 2545i / 2545 / 2535i / 2535: 565 x 680 x 806 mm (s poklopcem kopirnog stakla), 565 x 689 x 907 mm (s DADF-om) imageRUNNER 2545i / 2530 / 2535i / 2525: 565 x 680 x 806 mm (s poklopcem kopirnog stakla), 565 x 689 x 896 mm (s DADF-om) imageRUNNER 2520i / 2520: 565 x 680 x 681 mm (s poklopcem kopirnog stakla), 565 x 689 x 771 mm (s DADF-om) imageRUNNER 2545i / 2535i: Pribl. 78,4kg, imageRUNNER 2545 / 2535: Pribl. 70,5kg imageRUNNER 2530i / 2525i: Pribl. 77,5kg, imageRUNNER 2530 / 2525: Pribl. 68,0kg imageRUNNER 2520i: Pribl. 56 kg, imageRUNNER 2520: Pribl. 50,5kg
ISPISIVANJE PDL Razlučivost Memorija Tvrdi disk Procesor Fontovi Podržani operacijski sustavi Prikjučnice Mrežni protokol Mrežno skeniranje	UFRIL-LT, PCL5e/6 (standardno na "i" modelima, opcionalno na modelima bez "i"), PostScript emulacija razine 3 (opcionalno) 600 x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (samo UFRIL-LT) 512 MB (imageRUNNER 2500 "i" modeli), 256 MB (imageRUNNER 2500 modeli bez "i") Ne Canon Custom Processor, 400 MHz PS fontovi: Roman 136, PCL fontovi: Roman 93 PCL: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 Emulacija Postscripta razine 3: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 ili noviji) UFRIL-LT: Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7, Mac OS X (10.4 ili noviji), Linux Mac-PPD: Mac OS X 10.4 ili noviji Ethernet (100Base-TX/10Base-T) TCP/IP (LPD/Port9100, HTTP), SMB, SNMPv1, WSD, podrška za IPv4/IPv6 Mrežni TWAIN pog. program (75 / 100 / 150 / 200 / 300 dpi 8-bitna boja / 75-600 dpi 1-bitno crno-bijelo)	
SLANJE/ OPREMA ZA SLANJE U BOJI Y1 (standardna oprema na "i" modelima, opcionalna na modelima bez "i") Brzina skeniranja (A4, 300 dpi C-B/u boji) Razlučivost skeniranja Određišta Adresar Formati datoteka	C-B U BOJI	45 / 34 ipm (modeli od 45/35 ppm), 25/13 ipm (modeli od 30 / 25 / 20 ppm) 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi E-mail/Internetni faks (SMTP), PC / poslužitelj (SMB, FTP), iWDM, USB memorijski uređaji Lokalni (maks. 500) TIFF, JPEG, PDF, visoko komprimirani PDF, pretraživi PDF (s opcionalnim pretraživim PDF-C1)

DADF-AA1 za imageRUNNER 2545/2535 Formati papira Gramatura papira Maks. broj originala Brzina skeniranja dokumenata (maks.) Dimenzije (Š x D x V) Masa	A3, A4, A4R, A5, A5R Jednostrani originali: 42 do 128 g/m ² , Obostrani originali: 50 do 128 g/m ² 100 listova (A4, A4R, A5, A5R: 80 g/m ²), 50 listova (A3: 80 g/m ²) Kopiranje Skeniranje 45 ipm (A4, 600 x 600 dpi: C-B) 45 / 34 ipm (A4, 600 x 600 dpi: C-B / 300 x 300 dpi: U boji) 565 x 540 x 137mm Pribl. 7,9 kg
DADF-AB1 za imageRUNNER 2530/2525/2520 Formati papira Gramatura papira Maks. broj originala Brzina skeniranja dokumenata (maks.) Dimenzije (Š x D x V) Masa	A3, A4, A4R, A5, A5R Jednostrani originali: 37 do 128 g/m ² , Obostrani originali: 50 do 128g/m ² 50 listova (A4, A4R, A5, A5R: 80 g/m ²), 25 listova (A3: 80 g/m ²) Kopiranje Skeniranje 25 ipm (A4, 600 x 600 dpi): C-B 25 / 13 ipm (A4, 600 x 600 dpi: C-B / 300 x 300 dpi: U boji) 565 x 544 x 126mm Pribl. 7,0 kg
KAZETNA JEDINICA W1 za imageRUNNER 2520/i Tip Formati papira Vlastiti format Gramatura papira Kapacitet papira Dimenzije (Š x D x V) Masa	Podesive ladice s prednjim punjenjem Tip Formati papira Vlastiti format Gramatura papira Kapacitet papira Dimenzije (Š x D x V) Masa 2 podesive ladice s prednjim punjenjem A3, A4, A4R, A5R 139,7 do 297 mm x 182 do 432 mm 64 do 90g/m ² 550 listova (80 g/m ²) x 1 kazetna ladica 565 x 680 x 97mm Pribl. 12,8 kg
KAZETNA JEDINICA AE1 za sve modele Tip Formati papira Vlastiti format Gramatura papira Kapacitet papira Dimenzije (Š x D x V) Masa	2 podesive ladice s prednjim punjenjem A3, A4, A4R, A5R 139,7 do 297 mm x 182 do 432 mm 64 do 90g/m ² 550 listova (80 g/m ²) x 2 kazetne ladice 565 x 680 x 248 mm Pribl. 24,0 kg
UNUTRAŠNJI DORAĐIVAČ B1 za sve modele Broj odlagača Kapacitet odlagača Mjesto klanjanja Kapacitet klanerama Dimenzije (Š x D x V) Masa	Jedan odlagač (opcionalno 2 odlagača; UNUTRAŠ. DOD. ODLAG. B1) A4, A5, A5R: 1.000 listova (ili 125mm visine) A3, A4R: 500 listova (ili 62,5 mm visine) Kutno, dvostruko A4: 50 listova x 30 kompleta; A4R/A3: 30 listova x 15 kompleta 416 x 554 x 350 mm, 703 x 554 x 350 mm (s izvučenim izlaznim odlagačem) Pribl. 12,5 kg
UNUTRAŠNJI DVOSMIJERNI ODLAGAČ G1 za sve modele Broj odlagača Kapacitet odlagača Dimenzije (Š x D x V) Masa	2 sabirna odlagača A4: 250 listova, A3: 100 listova A4: 100 listova, A3: 50 listova 426 x 413 x 109mm Pribl. 0,6 kg
DODATNA OPREMA	Poklopac kopirnog stakla tipa P: za imageRUNNER 2525/2530 bez DADF-a Poklopac kopirnog stakla tipa Q: za imageRUNNER 2535/2545 bez DADF-a Spremnik tinte za žig C1 Jedinica za stavljanje žiga B Ručka za pristup ADF-u A1 Oprema za ispis PCL-om AF1: Podržava PCL5e i PCL6 ispisivanje za modele bez "i" Oprema za ispis PS-om AF1: Podržava ispisivanje emulacijom PostScripta razine 3 Oprema za ispisivanje barkoda B1: Omogućuje ispisivanje barkoda uporabom tehnologije Jet Caps Super G3 faks kartica AG1: Dodaje funkciju faksiranja Kazetna ladica s punjenjem s priprema A1: Ovaj dodatni odlagač za kazetnu ladicu "1" kapaciteta 550 listova za imageRUNNER 2525 / 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i Kazetna ladica s punjenjem s priprema AK1: Ovaj dodatni odlagač za kazetnu ladicu "2" kapaciteta 550 listova za imageRUNNER 2525 2525i / 2530 / 3530i / 2535 / 2535i / 2545 / 2545i ili za Jedinicu kazetne ladice AE1 ili Kazetni modul W1 Kazetna ladica s punjenjem s priprema AL1: Ovaj dodatni odlagač za kazetnu ladicu "1" kapaciteta 250 listova za imageRUNNER 2520 / 2520i omogućuje promjenu formata papira bez izmjene postavaka pisača Odstojnik kazetne ladice A1: Podažava visinu za kazetnu ladicu kapaciteta 250 listova u kombinaciji s opcionalnom Jedinicom kazetne ladice AE1 ili Kazetnim modulom samo na uređajima imageRUNNER 2520 / 2520i. Dodatak za ulaganje omotnica D1: Dodaje se kazetnoj ladici "2" za jednostavno ulaganje omotnica Ravno postolje za imageRUNNER 2500 Dvosmjerna jedinica B1: Poboljšava produktivnost obostranog ispisivanja do 100% Jedinica za okretanje (Dvosmjerna jedinica) opcionalna za imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2530 Klamerica J1: Klamerice za Unutrašnji dorađivač B1 Odlagač dokumenata J1: Praktičan odlagač koji se pričvršćuje na bok uređaja Jedinica za napajanje U1 Dodatak čitača kartica D3: Dio opreme za čitač kartica E Canonov čitač kartica E1: Sustav kontrole pristupa koji pomoću fizičkih kartica ograničava pristup samo na ovlaštene korisnike Sučelje s 3 USB priključnice A1: Sučelje s 3 USB priključnice za USB memorijske uređaje CCVI I/F kabel A1: Sučelje za zetonjeru C-EXV33 TONER BK: Toner za imageRUNNER 2520 / 2520i / 2525 / 2525i / 2530 / 2530i C-EXV32 TONER BK: Toner za imageRUNNER 2535 / 2535i / 2545 / 2545i
Neke slike su simulirane zbog jasnije reprodukcije. Svi podaci temelje se na Canonovim standardnim metodama ispitivanja. Ovaj letak i tehnički podaci proizvođača namijenjeni su prije datuma početka prodaje proizvoda. Konačni tehnički podaci su podložni promjeni bez najave. * i B: Svi nazivi tvrtki i/ili proizvoda su zaštićeni znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu odgovarajućih tvrtki na njihovim tržištima i/ili u zemljama.	



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa
www.canon-europe.com

English Edition 0142W90
© Canon Europa 2009 (0210)

Canon CEE GmbH
Predstavništvo u Hrvatskoj

Kovinska 4a
10090 Zagreb
Hrvatska

www.canon.hr