

Razmjena dokumenata iduće generacije.

imageRUNNER ADVANCE
serija C5000

you can

Predstavljamo nove imageRUNNER ADVANCE višenamjenske uređaje. Načinjeni kako bi poduprli vaše radne tijekove s dokumentima i poboljšali poslovnu komunikaciju oni nude visoku produktivnost i iznimnu kvalitetu, štiteći u isto vrijeme vaše povjerljive informacije te čuvajući okoliš.

DO 51 ppm U BOJI I CRNO-BIJELO
ODABIR IZMEĐU 2 FIERY RIP A
ISPIS OD 1200 DPI
KAPACITETA DO 5000 LISTOVA
NAPREDNA DORADA
KOMPAKTAN DIZAJN



Učinkovitost/Produktivnost

- Mogućnost skeniranja i ponovne uporabe papirnatih dokumenata
- Personalizirano korisničko sučelje
- Vrlo brzo skeniranje
- Napredno skeniranje u poslovne aplikacije
- Napredne mogućnosti faksiranja

Visoka kvaliteta

- Nadmoćna kvaliteta ispisa (1200 dpi)
- Gramature do 256 gsm
- Podrška za raznovrsne medije

Sigurnost

- Napredne značajke sigurnosti koje dokumentima jamče povjerljivost, cjelovitost i dostupnost
- Podrška za zahtjeve usklađenosti

Kompaktan i modularan

- Unutrašnji klamer
- Dorada brošura i klamanje
- Bušenje uveznih rupa

Brine o okolišu

- Podrška za usklađenost s ekološkim zahtjevima
- Načinjen od recikliranih materijala, poput bioplastike

Ekonomičnost

- Ugrađen softver za autorizaciju
- Dijeljenje funkcionalnosti uređaja smanjuje potrebe za dodatnom opremom

 **ImageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Tehnički podaci: imageRUNNER ADVANCE serija C5000

Tip	Stolni (skener/pisač odvojeni)
Maksimalni format originala	A3
Formati kopija	Kazetna ladica 305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R Slobodni format 139,7 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm opcionalni ulagač za omotnice formata DL, ISO-B5, ISO-C5 ASR -SRA3 (320 x 450 mm), omotnice
Razlučivost	Ručni ulagač Slobodni format 99 x 140 mm do 320 x 457 mm 600 dpi x 600 dpi Kopiranje 600 dpi x 600 dpi Ispisivanje 1200 dpi x 1200 dpi (samo tekst/linije) 256 gradacija
Brzina kopiranja/ispisivanja	A4 C5051/i: 51 ppm (C-B/u boji) C5045/i: 45 ppm (C-B/u boji) C5035/i: 35 ppm (C-B/u boji) C5030/i: 30 ppm (C-B/u boji) A3 C5051/i: 26 ppm (C-B/u boji) C5045/i: 26 ppm (C-B/u boji) C5035/i: 18 ppm (C-B/u boji) C5030/i: 18 ppm (C-B/u boji)
Uvećanje	Zum: Fiksni 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%
Vrijeme do prve kopije	Crno-bijelo 4 s (model s 51/45 ppm), 5,5 s (model s 35/30 ppm) Puni kolor 6,5 s (model s 51/45 ppm), 8,9 s (model s 35/30 ppm)
Vrijeme zagrijavanja	38 sekundi
Više kopija/ispisa	1 do 999 listova
Obostana obrada	Standardno automatski obostrano bez jednostranih buntova
Gramatura papira	Kazetna ladica 52 do 209 gsm Ručni ulagač 52 do 256 gsm Obostrano 52 do 209 gsm
Kapacitet papira	Standardno 550 listova x2 kazetne ladice (80 gsm) Ručni ulagač: 100 listova (80 gsm) Opcionalna oprema 550 listova x2 kazetne ladice (80 gsm) Bočna ladica za papir 2700 listova (80 gsm) Ukupan kapacitet 5000 listova
Procesor	1,2 GHz
Memorija	2,5 GB
Tvrđi disk	80 GB
Sučelje	Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) Wireless LAN (IEEE802.11b/g, opcionalno), USB2.0
Napajanje	220-240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja	1,8 kW maks. (51/45 ppm), 1,3 kW maks. (35/30 ppm)
Dimenzije (Š x D x V)	620 x 760 x 982 mm (s 1PDS-om) / 1230 mm (s 1PDS-om i kazetnom jed.) 620 x 735 x 938 mm (s DADF-om) / 1186 mm (s DADF-om i kazetnom jed.) 620 x 735 x 826 mm (s poklopcem kopir. stakla) / 1074 mm (s poklopcem kopir. stakla i kazetnom jed.)
Masa	Pribl. 170 kg (s 1PDS-om) Pribl. 153 kg (s DADF-om)
Značajke ispisivanja	PDL UFR II, PCL5c/6 (standardno za sve "i" modele), Adobe PostScript 3 (standardno za C5045i/C5051i)
Razlučivost	1200 dpi x 1200 dpi (samo tekst/linije), 600 dpi x 600 dpi
Memorija	2,5 GB (koristi RAM glavnog uređaja)
Tvrđi disk	80 GB (koristi HDD glavnog uređaja)
Procesor	Canon Custom Processor 1,2 GHz (koristi CPU glavnog uređaja)
PS fontovi	Roman 136
PCL fontovi	Roman93, Bitmap10, OCR2
Podržani operacijski sustavi	PCL Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7 Adobe PostScript 3 Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OS X (10.4.9 ili noviji)
UFR II	Windows 2000/XP/Server2003/Vista/Server2008/Win7, Mac OS X (10.4.9 ili noviji)
Mac-PPD	Mac OS 9.1 ili noviji, Mac OS X (10.2.8 ili noviji)
Sučelje	Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) Wireless LAN (IEEE802.11b/g, opcionalno), USB2.0
Mrežni protokol	TCP/IP (LPD/Port9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), IPv6, IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk
Podrži skeniranje	Network TWAIN pogonski program (75 do 600 dpi 24-bitna boja /8-bitni sivi tonovi 2-bitno crno-bijelo)
imagePASS-B1	PCL5c/6, Adobe PostScript 3
Razlučivost	1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Memorija	512 MB+512 MB (opcionalno)
Tvrđi disk	80 GB
Procesor	Intel Celeron-M M440 1,86 GHz
PS fontovi	136 Adobe PS fontovi
PCL fontovi	80 Agfa fontovi
Podržani operacijski sustavi	Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OS X 10.3.9 ili noviji
Sučelje	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB
Mrežni protokol	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk
ColorPASS-GX300 (opcionalno za C5051)	Adobe PostScript 3
Razlučivost	1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Memorija	2 GB
Tvrđi disk	160 GB
Procesor	Intel Duo Core2 Xeon E8400 2x3 Ghz
PS fontovi	136 Adobe PS fontovi
PCL fontovi	Nedostupni
Podržani operacijski sustavi	Windows 2000/XP/Server2003/Server2008/Vista/Vista SP1, Mac OS X 10.3.9 ili noviji
Sučelje	Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, USB, D-sub 15-pinski konektor
Mrežni protokol	TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/SMB/FTP), Apple Talk

Značajke slanja (standardne)	Brzina skeniranja (A4, 300 dpi) 70 ipm (u boji/C-B), 100 ipm za obostrano skeniranje uz 1 božnu ladicu Razlučivost skeniranja 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Odredišta	E-mail/I-faks (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM, WebDAV
Adresar	LDAP, lokalni (maks. 1800)
Formati datoteka	TIFF, JPEG, PDF, XPS, visoko komprimirani PDF/XPS, PDF/A-1b, PDF optimiziran za web
Universal Send Advanced Feature Set-D1	Formati datoteka vektorski PDF (Pronadi i izgladi), pretraživi PDF/XPS, PDF ekstenzije, Open Office XML
Universal Send Advanced Feature Set-D1	Formati datoteka kodirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja
Colour Image Reader Unit-B1	Formati papira A3, A4, A4R, A5, ASR Gramatura papira Jednostrani original 42 do 128 gsm Obostrani original 50 do 128 gsm Maks. broj originala 100 listova (80 gsm) za obostrani ADF u 2 prolaska 150 listova (80 gsm) za 1 PDS
Brzina skeniranja dokumenata (maks.)	Kopiranje s obostranim ADF-om u 2 prolaska A4 46 ipm 600 dpi (u boji/C-B) Skeniranje s obostranim ADF-om u 2 prolaska A4 46 ipm 300 dpi (u boji/C-B) Kopiranje s 1PDS-om A4 51/70 ipm 600 dpi (u boji/C-B) Skeniranje s 1PDS-om A4 70 ipm 300 dpi (u boji/C-B), 100 ipm 300 dpi kod obostranog skeniranja
Dimenzije (Š x V x D)	ADF za obostranu obradu u 2 prolaska 620 x 536 x 137 mm 1PDS 618 x 603 x 180 mm
Masa	ADF za obostranu obradu u 2 prolaska Pribl. 8,7 kg 1PDS Pribl. 26,8 kg
Kazetna jedinica s ulaganjem AD1	Tip 2 podesive ladice s prednjim punjenjem Formati papira 305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R Slobodni format 139,7 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm Gramatura papira 52 do 209 gsm Kapacitet papira 550 listova (80 gsm) x 2 kazetne ladice Dimenzije (Š x V x D) 620 x 700 x 251 mm Masa Pribl. 27,5 kg
Bočna ladica za papir B1	Formati papira A4 Gramatura papira 52 do 163 gsm Kapacitet papira 2700 listova (80 gsm) Dimenzije (Š x V x D) 372 x 603 x 473 mm Masa Pribl. 37 kg
Unutrašnji doradivač A1	Broj odlagača 1 Kapacitet odlagača Jedan odlagač (opcionalno 2. odlagač) A4, A5, ASR A4-A5R: 500 listova A3, A4R A3, A4R: 500 listova Mjesto klanjanja Kut, dvostruko Kapacitet klanjera A4: 50 listova A3: 30 listova Dimenzije (Š x V x D) 865 x 540 x 234 mm Masa Pribl. 11,5 kg (pribl.13 kg s opcionalnim odlagačem)
Klamer C1 / Doradivač brošura C1	Broj odlagača 2 Kapacitet odlagača A4, A5, ASR 1300 na gornjem odlagaču, 1700 na donjem odlagaču A3, A4R 650 na gornjem odlagaču, 650 na donjem odlagaču Mjesto klanjanja Kut, dvostruko, u sredini (samo s doradivačem brošura) Kapacitet klanjera A4 50 listova (80 gsm) A3, A4R 30 listova (80 gsm)
Značajke klanjanja brošura (samo s doradivačem brošura)	Formati papira 305 x 457 mm, A3, A4R Kapacitet klanjera 1 do 16 listova (64 stranice, 52-81 gsm) 1 do 10 listova (40 stranice, 82-105 gsm)
Dimenzije (Š x V x D)	Klamer 677 x 646 x 1097mm Doradivač brošura 789 x 646 x 1097mm
Masa	Klamer Pribl. 46 kg Doradivač brošura Pribl. 75 kg
Opcionalna oprema	Jedinica za skeniranje u boji B2, Pokrov pisača C1, Oprema za izravno ispisivanje H1, Oprema za ispisivanje crtičnog koda D1, Oprema za brisanje podataka tvrdog diska C1, Oprema za kodiranje i zrcaljenje podataka C1, Softver za kodirano ispisivanje D1, Sigurnosni vođeni žig B1, Softver za pristup web-u H1, Sustav za upravljanje pristupom B1, Sabirnica za proširenje F1, Kartica za bežični LAN B1, IPsec kartica B2, 2,5-inčni/80 GB HDD C1, 2,5-inčni/250 GB HDD D1, Prijenosni HDD AC1, Oprema za zaključavanje skeniranje dokumenata A1, Super G3 faks kartica AE1, Super G3 2nd Line faks kartica AE1, Oprema za univerzalno slanje s digitalnim korisničkim potpisom C1, Oprema za udaljeni faks A1, Obično postolje, Nastavak za ulaganje omotnica D1, Nastavak za ulaganje kartičnog papira B1, Odlagač kopija J1, Unutrašnji dvosmjerni odlagač F1, Vanjska bušilica za 2 rupe B1, Vanjska bušilica za 2/4 rupe B1, Vanjska bušilica za 4 rupe B1, Dodatni odlagač unutrašnjeg doradivača A1, Pomoćni odlagač A1, Jedinica za kontrolu pristupa funkcijama A2, Nastavak za čitač kopiranih kartica B1, Čitač kartica C1, Softver za daljnjo upravljanje B1, Oprema za glasovno navođenje F1, Oprema za glasovno upravljanje C1, Port za USB uređaje B1, Multimedijalni čitač/pisač A1.
Ovaj letak i tehnički podaci proizvoda načinjeni su prije datuma početka prodaje proizvoda. Konačni tehnički podaci su podložni promjeni bez najave. Stoga se nikakva uvjerenja ili jamstva, izričita ili podrazumijevana, ne daju glede prikladnosti ovog uređaja za određenu svrhu. Informacije sadržane u ovom letku neće se pod nikakvim okolnostima smatrati sastavnim dijelom naših pravila ili uvjeta prodaje. Savjetujemo vas da neposredno prije kupovine provjerite važeće tehničke podatke. Svi nazivi tvrtki i/ili proizvoda su zaštićeni znakovi i/ili registrirani zaštitni znakovi u vlasništvu odgovarajućih tvrtki na njihovim tržištima i/ili zemljama.	



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa
www.canon-europe.com

Canon Adria d.o.o.
Dunajska 128A
1000 Ljubljana
Slovenija
www.canon.hr

English Edition 0138W236
© Canon Europa 2009 (0909)